



## Liquid Level Switch Details by Part Number

Part Number	Materials (stem, float)	Max. Temp.	Mounting	Max. Pressure (PSIG)	Elec. Rating (Watts)	Approvals (see reverse for key)	Notes (see reverse for key)
<b>Standard Full-Size Vertical</b>							
M5600	316 SS	200°C	1/4 NPT	200	60	2, 5, 6, 7, 8	
M5400	Brass, 316 SS	200°C	1/4 NPT	200	60	1, 4, 6	
M5917	316 SS	250°C	1/4 NPT	200	60	1, 4, 6, 7	
M8800	Polypropylene	105°C	1/4 NPT	100	60	1, 4, 6, 7	
M8600	316 SS, Polypropylene	105°C	1/4 NPT	100	60	1, 4, 6, 7	
M8400	Brass, Polypropylene	105°C	1/4 NPT	100	60	1, 4, 6	
M7800	PBT, Buna-N	105°C	1/4 NPT	150	60	1, 4, 6	1
M4300	Brass, Buna-N	105°C	1/4 NPT	150	60	1, 4, 6	
M4600	316 SS, Buna-N	105°C	1/4 NPT	150	60	1, 4, 6	
M9800	Kynar	105°C	1/4 NPT	15	60	1, 6, 7	
M5600-PR	316 SS	200°C	1/4 NPT	500	100	6, 7	
M8060-PR	CPVC, Polypropylene	105°C	1/4 NPT	100	100	6	
M8800-PR	Polypropylene	105°C	1/4 NPT	100	100	6, 7	
M7800-PR	PBT, Buna-N	105°C	1/4 NPT	150	100	6	1
<b>Standard Miniature Vertical</b>							
M5000	316 SS	200°C	1/8 NPT	300	30	1, 4, 6, 7	
M5040	Brass, 316 SS	200°C	1/8 NPT	300	30	1, 4, 6	
M8000	Polypropylene	105°C	1/8 NPT	100	30	1, 4, 6, 7	
M8020	316 SS, Polypropylene	105°C	1/8 NPT	100	30	1, 4, 6, 7	
M8040	Brass, Polypropylene	105°C	1/8 NPT	100	30	1, 4, 6	
M7000	PBT, Buna-N	105°C	1/8 NPT	150	30	1, 4, 6	1
M4500	Brass, Buna-N	105°C	1/8 NPT	150	30	1, 4, 6	
M4400	316 SS, Buna-N	105°C	1/8 NPT	150	30	1, 4, 6	
M4008	Polypropylene, Buna-N	105°C	1/8 NPT	150	30	1, 4, 6	
M9000	Kynar	105°C	1/8 NPT	15	30	1, 6, 7	
M3326	Polypropylene	105°C	3/8-16 BH	50	15	1, 6	2
M3326-NO	Polypropylene	105°C	3/8-16 BH	50	15	1, 6	2
<b>Standard Horizontal</b>							
M5900	316 SS	200°C	1 x 1/2 NPT	300	30	2, 4, 6, 7, 8	
M5910	316 SS	200°C	1/2 x 1/4 NPT	300	30	2, 4, 6, 7	
M5920	316 SS	200°C	1/2 x 1/2 NPT	300	30	2, 4, 6, 7	
M7790	PBT	150°C	5/8-11 BH	100	30	1, 4, 6	1
M7740	PBT	150°C	3/4-16 x 7/8-14	100	30	1, 4, 6	1
M7700	PBT	150°C	1/2 x 1/2 NPT	100	30	1, 4, 6	1
M7725	PBT	150°C	1/2 NPT	100	30	1, 4, 6	1
M7750	PBT	150°C	1/2 NPT	100	30	1, 4, 6	1
M8700	Polypropylene	105°C	1/2 x 1/2 NPT	100	30	1, 4, 6, 7	
M8725	Polypropylene	105°C	1/2 NPT	100	30	1, 4, 6, 7	
M8740	Polypropylene	105°C	3/4-16 x 7/8-14	100	30	1, 4, 6, 7	
M8750	Polypropylene	105°C	1/2 NPT	100	30	1, 4, 6, 7	
M8790	Polypropylene	105°C	5/8-11 BH	100	30	1, 4, 6, 7	
M5010	316 SS	200°C	3/8-24 BH	300	30	1, 4, 6, 7	
M4010	Brass, Buna-N	105°C	3/8-24 BH	100	30		
M9700	Kynar	105°C	1/2 x 1/2 NPT	100	30	1, 4, 6, 7	
M9750	Kynar	105°C	1/2 NPT	100	30	1, 4, 6, 7	
M9740	Kynar	105°C	3/4-16 x 7/8-14	100	30	1, 4, 6, 7	
<b>Configured (Multi-Level)</b>							
M5602-XXXX	316 SS	200°C	X	200	60	2, 5, 6, 7	
M5402-XXXX	Brass, 316 SS	200°C	X	200	60	1, 4, 6	
M4302-XXXX	Brass, Buna-N	105°C	X	150	60	1, 4, 6	
M4602-XXXX	316 SS, Buna-N	105°C	X	150	60	1, 4, 6	
M8802-XXXX	Polypropylene	105°C	X	100	60	1, 4, 6, 7	
M8602-XXXX	316 SS, Polypropylene	105°C	X	100	60	1, 4, 6, 7	
M8402-XXXX	Brass, Polypropylene	105°C	X	100	60	1, 4, 6	
M9802-XXXX	Kynar	105°C	X	15	60	1, 6	
M5002-XXXX	316 SS	200°C	X	300	30	1, 4, 6, 7	
M5042-XXXX	Brass, 316 SS	200°C	X	300	30	1, 4, 6	
M4502-XXXX	Brass, Buna-N	105°C	X	150	30	1, 4, 6	
M4402-XXXX	316 SS, Buna-N	105°C	X	150	30	1, 4, 6	
M8002-XXXX	316 SS, Polypropylene	105°C	X	100	30	1, 4, 6, 7	
M8042-XXXX	Brass, Polypropylene	105°C	X	100	30	1, 4, 6	
M8080-XXXX	Polypropylene	105°C	X	100	30	1, 4, 6, 7	
M5605	316 SS	200°C	1/2 NPT	200	60		3
M8085	Polypropylene	105°C	1/4 NPT	100	30		3

**Notes:**

- PBT is not for use in water above 65°C (150°F).
- The M3326 is Normally Closed. The M3326-NO is Normally Open.

Model No.	Switch Location (from bottom of fitting)	Colors	Watt Rating	Switch Type	Dry Position
M5605	1.25"	Red	60	SPST	NC
	5.75"	Black	60	SPST	NC
M8085	0.75"	Red	60	SPST	NC
	5.75"	Black	60	SPST	NC

## Niveauschalterdetails entspr. Teilenummer

Teilenummer	Materialien (Schaft, Schwimmer)	Max. Temp.	Befestigung	Max. Druck (PSIG)	Elektr. Leistung (Watt)	Zulassungen (für Erklärungen siehe andere Seite)	Hinweise (für Erklärungen siehe andere Seite)
<b>Standard Normalgröße vertikal</b>							
M5600	316 SS Edelstahl	200°C	1/4 NPT	200	60	2, 5, 6, 7, 8	
M5400	Messing, 316 SS Edelstahl	200°C	1/4 NPT	200	60	1, 4, 6	
M5917	316 SS Edelstahl	250°C	1/4 NPT	200	60	1, 4, 6, 7	
M8800	Polypropylen	105°C	1/4 NPT	100	60	1, 4, 6, 7	
M8600	316 SS, Polypropylen	105°C	1/4 NPT	100	60	1, 4, 6, 7	
M8400	Messing, Polypropylen	105°C	1/4 NPT	100	60	1, 4, 6	
M7800	PBT, Buna-N	105°C	1/4 NPT	150	60	1, 4, 6	1
M4300	Messing, Buna-N	105°C	1/4 NPT	150	60	1, 4, 6	
M4600	316 SS Edelstahl, Buna-N	105°C	1/4 NPT	150	60	1, 4, 6	
M9800	Kynar	105°C	1/4 NPT	15	60	1, 6, 7	
M5600-PR	316 SS Edelstahl	200°C	1/4 NPT	500	100	6, 7	
M8060-PR	CPVC, Polypropylen	105°C	1/4 NPT	100	100	6	
M8800-PR	Polypropylen	105°C	1/4 NPT	100	100	6, 7	
M7800-PR	PBT, Buna-N	105°C	1/4 NPT	150	100	6	1
<b>Standard Miniatur vertikal</b>							
M5000	316 SS Edelstahl	200°C	1/8 NPT	300	30	1, 4, 6, 7	
M5040	Messing, 316 SS Edelstahl	200°C	1/8 NPT	300	30	1, 4, 6	
M8000	Polypropylen	105°C	1/8 NPT	100	30	1, 4, 6, 7	
M8020	316 SS Edelstahl, Polypropylen	105°C	1/8 NPT	100	30	1, 4, 6, 7	
M8040	Messing, Polypropylen	105°C	1/8 NPT	100	30	1, 4, 6	
M7000	PBT, Buna-N	105°C	1/8 NPT	150	30	1, 4, 6	1
M4500	Messing, Buna-N	105°C	1/8 NPT	150	30	1, 4, 6	
M4400	316 SS Edelstahl, Buna-N	105°C	1/8 NPT	150	30	1, 4, 6	
M4008	Polypropylen, Buna-N	105°C	1/8 NPT	150	30	1, 4, 6	
M9000	Kynar	105°C	1/8 NPT	15	30	1, 6, 7	
M3326	Polypropylen	105°C	3/8-16 BH	50	15	1, 6	2
M3326-NO	Polypropylen	105°C	3/8-16 BH	50	15	1, 6	2
<b>Standard horizontal</b>							
M5900	316 SS Edelstahl	200°C	1 x 1/2 NPT	300	30	2, 4, 6, 7, 8	
M5910	316 SS Edelstahl	200°C	1/2 x 1/4 NPT	300	30	2, 4, 6, 7	
M5920	316 SS Edelstahl	200°C	1/2 x 1/2 NPT	300	30	2, 4, 6, 7	
M7790	PBT	150°C	5/8-11 BH	100	30	1, 4, 6	1
M7740	PBT	150°C	3/4-16 x 7/8-14	100	30	1, 4, 6	1
M7700	PBT	150°C	1/2 x 1/2 NPT	100	30	1, 4, 6	1
M7725	PBT	150°C	1/2 NPT	100	30	1, 4, 6	1
M7750	PBT	150°C	1/2 NPT	100	30	1, 4, 6	1
M8700	Polypropylen	105°C	1/2 x 1/2 NPT	100	30	1, 4, 6, 7	
M8725	Polypropylen	105°C	1/2 NPT	100	30	1, 4, 6, 7	
M8740	Polypropylen	105°C	3/4-16 x 7/8-14	100	30	1, 4, 6, 7	
M8750	Polypropylen	105°C	1/2 NPT	100	30	1, 4, 6, 7	
M8790	Polypropylène	105°C	5/8-11 BH	100	30	1, 4, 6, 7	
M5010	316 SS Edelstahl	200°C	3/8-24 BH	300	30	1, 4, 6, 7	
M4010	Messing, Buna-N	105°C	3/8-24 BH	100	30	1, 4, 6, 7	
M9700	Kynar	105°C	1/2 x 1/2 NPT	100	30	1, 4, 6, 7	
M9750	Kynar	105°C	1/2 NPT	100	30	1, 4, 6, 7	
M9740	Kynar	105°C	3/4-16 x 7/8-14	100	30	1, 4, 6, 7	
<b>Konfiguriert (Multiniveau)</b>							
M5602-XXXX	316 SS Edelstahl	200°C	X	200	60	2, 5, 6, 7	
M5402-XXXX	Messing, 316 SS Edelstahl	200°C	X	200	60	1, 4, 6	
M4302-XXXX	Messing, Buna-N	105°C	X	150	60	1, 4, 6	
M4602-XXXX	316 SS, Buna-N	105°C	X	150	60	1, 4, 6	
M8802-XXXX	Polypropylen	105°C	X	100	60	1, 4, 6, 7	
M8602-XXXX	316 SS Edelstahl, Polypropylen	105°C	X	100	60	1, 4, 6, 7	
M8402-XXXX	Messing, Polypropylen	105°C	X	100	60	1, 4, 6	
M9802-XXXX	Kynar	105°C	X	15	60	1, 6	
M5002-XXXX	316 SS Edelstahl	200°C	X	300	30	1, 4, 6, 7	
M5042-XXXX	Messing, 316 SS Edelstahl	200°C	X	300	30	1, 4, 6	
M4502-XXXX	Messing, Buna-N	105°C	X	150	30	1, 4, 6	
M4402-XXXX	316 SS Edelstahl, Buna-N	105°C	X	150	30	1, 4, 6	
M8002-XXXX	316 SS Edelstahl, Polypropylen	105°C	X	100	30	1, 4, 6, 7	
M8042-XXXX	Messing, Polypropylen	105°C	X	100	30	1, 4, 6	
M8080-XXXX	Polypropylen	105°C	X	100	30	1, 4, 6, 7	
M5605	316 SS Edelstahl	200°C	1/2 NPT	200	60		3
M8085	Polypropylen	105°C	1/4 NPT	100	30		3

### Hinweise:

- PBT darf nicht in Wasser mit mehr als 65°C (150°F) verwendet werden.
- Der M3326 arbeitet als Öffner, der M3326-NO als Schließer.

Model No.	Switch Location (from bottom of fitting)	Colors	Watt Rating	Switch Type	Dry Position
M5605	1.25"	Red	60	SPST	NC
	5.75"	Black	60	SPST	NC
M8085	0.75"	Red	60	SPST	NC
	5.75"	Black	60	SPST	NC